

SAD-K 12 Stopfer-Aggregat für Kühlung Deckeneinbau

Kälteaggregat, Stopferaggregat SAD-K 12 für Deckeneinbaumontage mit elektronischer Steuerung, digitaler Temperaturanzeige, automatischer Abtauung mit programmierbaren Intervallen und Dauer, Tauwasserverdunstung und Tauwasserverdunsterschale mit Überlaufrohr.

Bitte beachten Sie bei Einsatz und Planung des Kühlaggregates - Tiefkühlaggregates die Umgebungstemperatur, die Anzahl der Begehungen am Tag, Einbringtemperatur der Ware und Raumbelüftung. Dies sind entscheidende Faktoren die maßgeblich die Leistung der Aggregate beeinflussen. Die hier angegebenen technischen Werte werden bei optimalen Bedingungen erreicht (z.B. max. 10 % Wareumschlag pro Tag). Sie planen eine größere Anlage, nutzen Sie hierzu unsere Kühlzellenplanungshilfe im Downloadbereich.



Artikel-Nr.: 606081
GTIN: 4059395036893

Produktvorteile:

- Selbsttragender Rahmen aus verzinktem Blech mit Epoxidpulver-Besichtung
- Fronseite des Gehäuses leicht zu öffnen
- Schneller Zugriff auf die Komponenten für Wartungszwecke
- Hermetischer Verdichter mit thermischen Überlastschutz
- Verdampfer als Cu/Alu Lamellenwärmetauscher
- Kondensator mit interner schraubenförmiger Riffelung
- Luftgekühlte Kondensatoren
- Automatische Abtauung mit programmierbaren Intervallen und Dauer
- Elektronische Steuerung
- Hochdruckpressomat
- 5m Anschlußkabel
- Türkontaktschalter mit 2,5m Kabel
- Kühlzellenlicht mit 2,5m Kabel
- Tauwasserverdunsterschale
- Befestigungs- und Überlaufrohr

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	700 mm
Tiefe	880 mm
Höhe	520 mm

Aufstellart	Einbau
Temperaturbereich von	+/- 0 °C
Temperaturbereich bis	+10 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Verzinktes Blech
Anschlusswert Elektro	0,693 kW
Spannung	230 Volt
Stromaufnahme	4,2 A
Bruttogewicht	88 kg
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	+32 °C
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
für Kühlräume bis zu max. m ³ geeignet	10,0 m ³
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Weitere Ansichten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de