

Wandkühlregal Aurin 2 100 mit Schiebetüren

Wandkühlregal Aurin 2 mit isolierten Seitenwänden und 2 Schiebetüren. Die Schiebescheiben sind aus Isolierglas gefertigt. Rahmen der Schiebetür ist aus Kunststoff.

Die LED-Beleuchtung ist auf den Seitenteilen montiert und separat schaltbar.

Rückwand außen Stahlblech. Gegenüber offenen Wandkühlregalen ist das Wandkühlregal mit Schiebetüren sehr energiesparend. Das Wandkühlregal verfügt serienmäßig über 3 höhen-/neigungsverstellbare CNS Regalböden mit einer Tiefe von 290 mm und einer max. Belastbarkeit von 20 kg pro Meter. Die innere gelochte Rückwand ist ebenfalls in CNS gefertigt. Das Wandkühlregal ist mit einer elektronischen Steuerung, digitalen Temperaturanzeige und einer Tauwasserverdunstung Heizung ausgestattet.

Das Wandkühlregal ist mit den Frontfarben, Grün, Rot, Blau und Weis (keine RAL-Farben) gegen Mehrpreis lieferbar.

Artikel-Nr.: 827810
GTIN: 4059395031669



Produktvorteile:

- Isolierte Seitenteile mit LED-Beleuchtung
- Schiebetüren aus Isolierverglasung
- Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff, schwarz
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung separat schaltbar
- Scannerschienen
- 3 höhen- und neigungsverstellbare CNS Böden
- Regalboden Tiefe 290 mm, Belastung 20 kg je lfd. Meter
- Tauwasserverdunstung mit Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmentwicklung in kleinen Räumen

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	1000 mm
Tiefe	570 mm
Höhe	2000 mm

Aufstellung

Aufstellart

Öffnungssystem

Temperaturbereich von

Temperaturbereich bis

Anzahl der Türen

Innenbeleuchtung

Aussenmaterial

Innenmaterial

Anschlusswert Elektro

Spannung

Bruttogewicht	142 kg
Serienzubehör	3 höhen- u. neigungsverstellbare CNS Böden
Einsetzbar Umgebungstemperatur	+25 °C
bis	
Raumfeuchte bis	60 %
Ausstellungsfläche	1,3 m ²
Kühlung	Umluft/Luftschieleier
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	110 g

Energiedaten

Lichtquellenart	LED
------------------------	-----

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de