

## Fischtheke Pesce 200

Frischtheke mit Unterbaukühlung, **elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige**. Das Gerät verfügt über einen separaten Ein-Ausschalter für die Warenbeleuchtung. Der Glasaufbau ist gebogen. Die aus hochwertigen CNS ( AISI 316) gefertigte Arbeitsfläche hat eine Tiefe von 240 mm. Die Ausstellungsfläche ist als Wanne aus CNS (AISI 316) gefertigt, 590 mm tief und 65 mm hoch, geeignet für die Befüllung mit Scherben oder Flockeneis. Der Tauwasserablauf und Ablauf der Wanne muss bauseits an einen Abfluss angeschlossen werden, Ablaufgarnitur nicht im Lieferumfang. Durch die 4 höhenverstellbaren Schraubfüße können kleinere Bodenunebenheiten ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 50119  
GTIN: 4059395014921



### Produktvorteile:

- Gebogener Glasaufbau
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Separat schaltbare LED-Auslagenbeleuchtung
- Hochwertige CNS-Arbeitsplatte (AISI 316) mit einer Tiefe von 240 mm
- Ausstellungsfläche aus Wanne aus Edelstahl AISI 316 V4A, hoch korrosionsbeständig mit eingelassenem Wasserablauf und einer Tiefe von 590 mm
- Verdampfer Schutzgitter aus CNS (AISI 316)
- Verdampfer beschichtet
- Bauseitige Schmutzwasserentsorgung für Wanne und Tauwasser ist vorzusehen
- Ablaufgarnitur nicht im Lieferumfang
- Unterbaukühlung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

### Technische Daten:

#### Abmessungen außen:

Breite	2025 mm
Tiefe	940 mm
Höhe	1235 mm

Tiefe innen	590 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	-1 °C
Temperaturbereich bis	+5 °C
Anzahl der Türen	3
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech grau RAL 7040 ähnlich, Seitenwände Kunststoff grau
Innenmaterial	Kunststoff, CNS (AISI 316)
Anschlusswert Elektro	1,089 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	258 kg
Kühlung	Stille
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	120 g

### Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,24 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	3455 kWh
Energieeffizienzklasse	G

Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	99,1
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



DOCRILUC SL IHC1 VES-9-20-P 1




**3455 kWh/annun**



2019/2018

### Weitere Ansichten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)